


This series of bulbs used are same as those for direct type illuminated push button switch.

MODEL DESIGNATION



Designation	Signal	Description
1. Mounting	TN2	Ø22 mm / Ø25 mm
	Hole	TN3
2. Type	P	Direct Power
	L	Simple (Screw Terminal in the rear)
	N	Simple (Screw Terminal on the side)
	D	Big LED

Designation	Signal	Description
3. Voltage	1	110 VAC (Neon LED Bulb)
	2	220 VAC (Neon LED Bulb)
	3	380 VAC (Neon Bulb)
	4	440 VAC (Neon Bulb)
	5	6 V AC/DC (Incandescent LED Bulb)
	6	18 V AC/DC (Incandescent)
	7	24 V AC/DC (Incandescent LED Bulb)
	8	30 V AC/DC (Incandescent LED Bulb)
	9	12 V AC/DC (Incandescent)
4. Lens Color	R	Red
	G	Green
	O	Orange
	W	White
	BL	Blue
	YG	Olivine
5. Lamp	I	Incandescent
	N	Neon Bulb
	L	LED Bulb

PILOT LAMP (DIRECT POWER) DIMENSIONS

TN2P ไฟลวดแลมป์ชนิดต่อตรง 22/25 มม.



TN2PI	@ n/a	หลอดธรรมดา
TN2PN	@ n/a	หลอดนีออน
TN2PL	(R,O,G,W,BL) @ n/a	หลอด LED

TN3P ไฟลวดแลมป์ชนิดต่อตรง 30 มม.



TN3PI	@ n/a	หลอดธรรมดา
TN3PN	@ n/a	หลอดนีออน
TN3PL	(R,O,G,W,BL) @ n/a	หลอด LED

TN2L ไฟลวดแลมป์ชนิดต่อตรง 22/25 มม.



TN2LI	@ n/a	หลอดธรรมดา
TN2LN	@ n/a	หลอดนีออน
TN2LL	(R,O,G,W,BL) @ n/a	หลอด LED

TN3L ไฟลวดแลมป์ชนิดต่อตรง 30 มม.



TN3LI	@ n/a	หลอดธรรมดา
TN3LN	@ n/a	หลอดนีออน
TN3LL	(R,O,G,W,BL) @ n/a	หลอด LED

TN2N ไฟลวดแลมป์ชนิดต่อตรง 22/25 มม.



TN2NI	@ n/a	หลอดธรรมดา
TN2NN	@ n/a	หลอดนีออน
TN2NL	(R,O,G,W,BL) @ n/a	หลอด LED

TN3N ไฟลวดแลมป์ชนิดต่อตรง 30 มม.



TN3NI	@ n/a	หลอดธรรมดา
TN3NN	@ n/a	หลอดนีออน
TN3NL	(R,O,G,W,BL) @ n/a	หลอด LED

TN2D ไฟลวดแลมป์ชนิดต่อตรง 22/25 มม.



TN2DL	(R,O,G,W,BL) @ n/a	หลอด LED
-------	--------------------	----------

TN3D ไฟลวดแลมป์ชนิดต่อตรง 30 มม.



TN3DL	หลอด LED
(R,O,G,W,BL) @ n/a	หลอด LED

LAMP HOLDER BLOCKS (DIRECT POWER)

คอนแทกบ็อกซ์ ไฟลวดแลมป์ ชนิดต่อตรง



TNPS-1

@ n/a

